

MO-serie De geavanceerde overlock-techniek van Juki maakt zomen, snijden en afwerken accuraat en gemakkelijk.

MO-644D

- 2-naalds, 3/4-draads overlock
- Differentieel transport
- Ingebouwde rolzoom

Adviesprijs: €499,-

MO-654DE zoals MO-644D +

- 2-naalds, 2/3/4-draads overlock
- Automatische ondergriper draadinrijger
- Veiligheidsschakelaar

Adviesprijs: €599,-

MO-734DE zoals MO-654DE +

- Eenvoudig inrijgen gripperdraden
- Automatische naaldinrijger (alleen MO-734DE)
- Snij-afvalbakje
- Extra hoge naaivoetruimte

Adviesprijs: €849,-

MO-735 zoals MO-734DE +

- 2-naalds, 2/3/4/5-draads overlock
- 2-draads kettingsteek
- 5-draads safetystitch
- 2- of 3-naalds (onder)coverstitch

Adviesprijs: €1199,-



De kwalitatief hoogwaardige Juki overlockmachines zijn ontworpen met alle mogelijke naaiwerk in gedachten. U breidt uw naaimogelijkheden met de Juki MO-serie flink uit.


Juki overlockmachines kunnen vrijwel alle soorten stof aan, zowel ultra lichtgewicht als zeer zware. Bijna alle zoomtechnieken en siersteken zijn nu binnen handbereik met de complete Juki MO-serie.

Inrijgen met kleurcode



Ieder inrijgpad is voorzien van een kleurcode en professionele draadspanning, dus inrijgen doet u in een oogwenk.

Draadspanning aanpassen




Bij iedere draad kunt u met gebruik van de draaiknop met indicatie de draadspanning exact aanpassen.

Optimale verlichting




De optimale verlichting van de steekplaat zorgt voor meer gemak en veiligheid tijdens het naaien.

Robuust messysteem




De precisie aandrijving van het messysteem verzekert u regelmatige zoomranden zowel van dunne als van zware stoffen.

Naaibreedte indicatie




Niet meer schatten maar precies uw zoommaten bepalen tijdens het naaien.

Universele naaivoet




Standaard zijn de Juki lockmachines voorzien van een universele lockvoet met bandgeleider om eenvoudig een smalle band, lint, elastiek, etc. mee te naaien.

Automatische rolzoom




Snel en eenvoudig een rolzoom naaien. U zet alleen een hendeltje om. Het is niet nodig de voet en de steekplaat te verwisselen.

Differentieel transport



Perfekte naad en rolzoom afwerking. Zelfs wanneer u dunne stoffen naait.

Ondergriperdraadinrijger




Inrijgen in seconden. Leg uw draad in een sleuf en druk de gripper terug op zijn plaats. (Uitgezonderd MO-644D).

Steeklengte aanpassen (1 - 4 mm)



Verstelbaar ondermes



De breedte van de naad in stellen d.m.v. handige draaiknop.